2000nm-（2+1）×1 光纤泵浦合束器

☆ 产品描述

讯泉生产的 2000nm-（2+1）×1 光纤泵浦合束器，输入包括 2 个泵浦端口和 1 个保偏信号端口，输出为 1 个双包层光纤端口，有正向泵浦和反向泵浦区分，适用于 2000nm 光纤激光器。



☆ 应用范围：

- 光纤放大器
- 光纤激光器

☆ 技术规格：

参数 \ 型号		单位	规格参数
信号工作波长		nm	2000
泵浦工作波长		nm	793
泵浦光纤	纤芯	μm	105
	包层	μm	125
	NA	-	0.15/0.22
信号光纤		-	6/125 0.23/0.46 NA DCF
输出光纤		-	6/125 0.23/0.46 NA DCF
泵浦效率		%	≥93
信号插入损耗		dB	≤0.5
M2		-	≤1.3
光隔离度		dB	≥25
承载功率		W	≤50
光纤长度		m	≥0.8
工作温度		℃	-5 ～ +70
储存温度		℃	-40 ～ +85
工作湿度		%	5~95
封装尺寸		mm	70×12×8

地址: 深圳市光明新区田寮社区同观路泰嘉乐工业园 1 栋左 10 楼　　网址： www.szoscom.com
电话:+86-755-83118073　　传真: +86-755-83272391　　E-mail: sales@szoscom.com

☆ 订购信息：

器件编号	说明	选项
XX-XX	器件类型	XQ-PCMB
X-X-X	端口类型	2+1×1
XXXX	工作波长	2000
X	泵浦方向	F-前向泵浦，B-后向泵浦
XXX/XXX	泵浦光纤	105/125
XXX/XXX	信号光纤	6/125 0.23/0.46 NA DCF
XXX/XXX	输出光纤	6/125 0.23/0.46 NA DCF
X	尾纤长度	0.5 或 1.0 米或定制
XX	封装尺寸	70×12×8

例如：XQ-PCMB-(2+1x1)-2000-B-105/125- 6/125DCF –6/125DCF -1.0-70×12×8